

Schaltautomaten schalten die Pumpe bei Bedarf ein.

Anwendung

Elektronischer Schaltautomat für den Hausgebrauch.

Technische Daten

Max. Druck: 7,5 bar.
 Stromspannung: 1 x 230 V/ 50/60 Hz.
 Maximale Stromstärke: 12 A.
 Schutzklasse: IP55.
 Startdruck: 1,5 - 2,5 bar.

Ausstattung

Rückschlagventil, Manometer.
 Automatische Rückstelltaete.
 Schutzvorrichtung gegen Trockenlauf.
 Lieferung mit Kabel (Pumpe und Leitung) und Shuko Stecker.
 Kabel Stromleitung: 1,5 m
 Kabelanschluss Pumpe: 0,5 m
 Lieferung inklusive Pressdrive-Verschraubung.

Werkstoffe

Körper aus Polypropylen, innere Membran aus Naturkautschuk und Schrauben, Unterlegscheiben, Muttern, aus Edelstahl AISI 304.

Produktvorteile

1. **Trockenlaufschutz** schaltet die Pumpe bei Wassermangel automatisch ab.
2. **Manometer** zur Druckanzeige.
3. **Rückschlagventil** eingebaut.
4. **Schalter für Wiederinbetriebnahme** nach Störung.
5. **Neues Design und optimierte Ausstattung.**

Pressdrive AM 2E



Pressdrive 05



Abbildung ähnlich




Technische Merkmale

Typ	Max. Stromstärke	Hz	Schutz	Max. Druck	Start Druck	Stopp Druck	Differenzial Druck	Max. Durchfluss	Max. Gebäude Höhe	Max. Temp.	Ø Eingangsanschluss	Ø Ausgangsanschluss	Artikelnummer
Pressdrive AM2E	10 A	50/60	IP 44	10 bar	1,5-2,5 bar	Van der Pumpe geliefertes Max.	≥ 0,7 bar	8 m³/h	12 m	50 °C	1" AG	1" IG	D205334
Pressdrive 05	10 A	50/60	IP 44	10 bar	1,5-2,5 bar	Van der Pumpe geliefertes Max.	≥ 0,7 bar	8 m³/h	12 m	50 °C	1" AG	1" IG	D205328

Abmessungen und Gewichte

Typ	A	B	C	D	E	[Kg]
Pressdrive AM 2E	281	134				0,9
Pressdrive 05	213	155	G1"	108	195	0,9

Pressdrive AM 2E



Pressdrive 05

