

PROMAX PRESSURE AUTOMATIC 6000/8

AUTOMATISCHE TAUCHDRUCKPUMPE

Produkteigenschaften

- Integrierte Automatiksteuerung: Nähere Informationen zur Funktionsweise der Automatik finden Sie in den Ratgeberseiten
- Sicher: Ausgestattet mit Trockenlaufschutz
- Hochwertig & solide: Edelstahlgehäuse
- Praktisch: Standfuß für unterschiedliche Aufstellungsvarianten. Standfuss speziell für die Zisternenanwendung mit Gummieinsätzen zur Geräuschreduzierung
- Gut geschützt: Vorfilter aus Edelstahl und Fußerhöhung schützen vor Verschmutzung
- Sandhaltiges Wasser: Die Pumpe kann Wasser mit einer Sandkonzentration von maximal 50 g Sand pro m³ Wasser fördern

Technische Daten

Fördermenge Q max.	l/h	6000
Förderhöhe H max.	m	57,00
Druck max.	bar	5,7
Leistungsaufnahme	W	1100
Leistungsaufnahme	PS	1,5
Nennspannung		230 V / 50 Hz
Garantie	Jahre	2
Pumpenlaufwerk		8-stufig
Tauchtiefe max.	m	20,00
Automatik-Funktion		Ja
Anschluss Druckseite		1"
Regneranschlusskapazität / max. Schlauchlänge je Regner		5x / 25 m, 5x / 50 m
Stromkabellänge	m	30,00
Schutzart		IP X8
Nettogewicht	kg	14,80
Abmessungen (L x B x H)	mm	98 x 98 x 871
Artikelnummer		43133



ProMax Pressure Automatic 5500/5 - 6000/8

